

Ökosan® Stalleinstreuprodukt

🌿 Anwendungsempfehlung

Ökosan® wird im Lauf- und Liegebereich verteilt und bindet dort sofort die Feuchtigkeit. Die Rutschgefahr auf den Flächen wird damit unmittelbar gemindert. Dosieren Sie nach Bedarf und vorherigem Entfernen des verbrauchten Materials. Je nach Feuchtigkeitseintrag empfehlen wir etwa 100 – 200 g **Ökosan®** je m² Liegefläche. **Ökosan®** enthält Schwefel- und Calciumverbindungen. In seltenen Fällen kann es dadurch zu Beeinträchtigungen in der Funktionsweise von Biogasanlagen kommen.

🌿 Kalkstrohmattatze

Für die Anwendung in der Kalkstrohmattatze bieten wir **Ökosan®** als loses, angefeuchtetes Einstreuprodukt unter dem Namen **Franosan®** an.

🌿 **DLG geprüfte
Qualität**



Ökosan® Stalleinstreuprodukt



**Stark für ein
besseres Stallklima**



GFR mbH | Schweinfurter Str. 6 | 97080 Würzburg
Telefon: 0931 900800 | E-Mail: einstreu@gfr-mbh.com





Ökosan® Stalleinstreuprodukt

Eigenschaften

- alkalisch
pH-Wert ca. 12
- hohe Mahlfeinheit
90 % < 0,09 mm
- Einsatzmöglichkeit als
Trockenklauenbad



Wirkung

- Hohe Feuchtigkeitsbindung
- Verbesserung der
Rutschfestigkeit
- Milieuverbesserung im Stall
- Geprüfte Hautverträglichkeit
DLG Fokustest

